




## E-T-A thermischer Schutzschalter 2-5700-iG2-P10-DD mit Handauslösung

Hersteller: E-T-A  
Hersteller-Typ: 2-5700-iG2-P10-DD  
Unsere Art.Nr.: 2-5700-P10-DD  
Gewicht: 0.050



### ■ Beschreibung

Einpolarer thermischer Überstrom-Schutzschalter **mit manueller Auslösung**

Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschalt- mechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung. Erfüllt die Geräteschutzschalternorm EN 60934 (IEC 60934): R-Typ, TO.

Lieferbare Auslöseströme: **1,0 - 25,0 A** (siehe Tabelle)

### ■ Druck-Druck-Handauslösung

Der Schalter lässt sich durch Druck auf den Knopf von Hand auslösen.

### ■ Technische Daten

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Nennspannung</b>        | AC 250 V, DC 28 V                              |
| <b>Schutzart</b>           | Betätigungsbereich IP40, Anschlussbereich IP00 |
| <b>Isolation</b>           | im Betätigungsteil verstärkte Isolierung       |
| <b>Umgebungstemperatur</b> | -20...60 °C                                    |
| <b>Abschaltung</b>         | thermisch, einpolig (träge)                    |
| <b>Zulassung</b>           | VDE (EN 60934), CCC, SEV, CSA/UL, BV           |
| <b>Einbau</b>              | mit Gewindehals                                |
| <b>Anschluss</b>           | P10: Flachstecker 6,3 mm<br>K10: Klemmen M4x6  |

### ■ Typische Anwendungsgebiete

Elektromotoren, Ladegleichrichter, Transformatoren, Haushalt- und Büromaschinen, elektrische Werkzeuge, Kraftfahrzeug-Bordnetze.