KAHLHORN
Technischer Handel

Dipl.-Ing. (FH) Peter Kahlhorn
Rambeeler Str. 6
23936 Upahl
UID: DE 174 168 707

Telefon: 038822 / 827953
E-Mail: info@kahlhorn.de
Web: www.kahlhorn.de



Einbausteckdose 230V, 75x75, IP66/68 druckwasserdicht, mit Deckel

Hersteller:	PC Electric
Hersteller-Typ:	20352-8b
Unsere Art.Nr.:	20352-8B
Gewicht:	0.110

Beschreibung

Druckwasserdichte Schutzkontakt-Einbausteckdose 230V mit Klappdeckel, Schraubklemmen und rückseitigem Leitungsanschluss.

Das Beispielbild zeigt die Steckdose eingebaut im Gehäuse 20168g (nicht im Lieferumfang enthalten).

Eigenschaften

- Druckwasserdicht bis 2 bar / 2 h (Schutzart IP66/68)
- Deckel mit Bajonettverschluss
- sehr großer Klappdeckelöffnungswinkel (~160°)
- elastomere Deckel/Schutzkappenanbindung
- Deckelachsen und Montageschrauben in V2A Qualität
- Leitungseinführung von hinten

Hinweis zum Verschluss

Die Lage des Beschriftungsfeldes zeigt an, ob der Deckel dicht verschlossen ist:

- Beschriftungsfeld waagerecht: Deckel druckwasserdicht verschlossen
- Beschriftungsfeld senkrecht oder schief: Deckel nicht dicht verschlossen

Technische Daten

Flansch	75 x 75 mm
Pole	3-polig, 1P+N+E
Anschlussart	Schraubklemmen
Kontakte	vernickelt
Für Leitungen	1 - 2,5 mm²
Gehäusematerial	PC/ABS
Schutzart	IP66/68, druckwassergeschützt

Abmessungen

Breite a	75 mm
Lochabstand b	60 mm
Höhe c	84 mm
Breite Deckelscharnier d	30 mm
Tiefe e	36 mm
Einbautiefe f	25 mm
Einbautiefe-Ø g	43 mm
Bohrungs-Ø h	5,5 mm
Flanschdicke i	

	7 mm