




Drehstrom-CEE-Kupplung 125 A / 400V, 5-polig, 3P+N+E, P66/67

| | |
|-----------------|-------------|
| Hersteller: | PC Electric |
| Hersteller-Typ: | 245-6 |
| Unsere Art.Nr.: | 245-6 |
| Gewicht: | 1.270 |



■ Beschreibung

Schlagzähe 5-polige CEE-Kupplung 125A, 400V mit Schraubklemmen und wasserdichter Kabeleinführung. Für Werkstätten oder den harten Baustelleneinsatz geeignet.

■ Eigenschaften

- Kupplung mit wasserdichtem Klappdeckel und Bajonettverschluss
- Besondere Schlagzähigkeit durch Polyamid PA6
- 100% wasserdichte Zugentlastung mit Krallen für hohe Belastungen
- Überwurfmutter der Zugentlastung mit Trapezgewinde für hohe Belastungen
- Kappe mit 6 Schrauben wasserdicht auf Stecker verschraubt

■ Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------------------|
| Pole | 5-polig, 3P+N+E |
| Anschlussart | Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben |
| Kontakte | Messing mit Lamellenkontakt CuBe |
| Für Leitungen | 16 - 50 mm ² , Ø 22,5 - 50 mm |
| Gehäusematerial | Polyamid PA6 |
| Schutzart | IP66/67, wasserdicht |

■ Abmessungen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Länge a | 287 mm |
| Deckel b | 124 mm |
| Kabel-Ø K | 22,5 - 50 mm |
| Schlüsselweite SW | 81 mm |

