





## E-T-A Thermischer Schutzschalter 3120-F521-H7T1-W01D-10A

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Hersteller:     | E-T-A                   |
| Hersteller-Typ: | 3120-F521-P7T1-W01D-10A |
| Unsere Art.Nr.: | 3120-F521-P7T1-W01D-10A |
| Gewicht:        | 0.050                   |



### ■ Beschreibung

Zweipoliger Einbauschalter mit 2-poligem thermischen Überlastschutz.

### ■ Eigenschaften

- Zweipoliger Ausschalter
- mit zweipoligem Überstromschutz
- Schaltwippe mit Kennzeichnung 0-I
- Ersatz für Weber Unimat WTT 22-551 oder WT22-551 (siehe Erklärung)

### ■ Lieferzustand

Alle Schalter außer Nennstrom 2,0 A (H7T1) werden ohne netzseitige Schrauben geliefert (P7T1)

### ■ Wichtig beim Ersatz von Weber Unimat WTT 22-551 oder WT 22-551

Die Weber Unimat WTT22-551 oder WTT22-555 sind 2-polig geschützte Schalter. Eingesetzt wurde diese Schalter u.a. bei Drehstrommotoren von Kompressoren, o.ä.

Der ETA 3120-F521-P7T1-W01D ist als Ersatz für diese Schalter geeignet.

Die Weber Unimat WT22-555 oder WT22-555 sind nur einpolig geschützt. Der ETA-Schalter ist aber in den meisten Fällen auch hierfür als Ersatz geeignet.

**Bitte beachten Sie**, dass bei Weber Unimat-Schaltern die Ausführung nicht komplett auf dem Typenschild angegeben ist. Es gibt auch Ausführungen mit 5 Anschlüssen, die wir evtl. herstellen lassen können.

### ■ Abmessungen

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Einbauöffnung   | 44,5 x 22 mm (Klemmdicke 1-4 mm) |
| Kragenhöhe      | 2 mm                             |
| Kragen (Blende) | 48 x 25 mm                       |
| Einbautiefe     | 43 mm mit Anschlüssen            |

### ■ Technische Daten

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Nennspannung        | AC 240 V; DC 50 V                              |
| Überlastschutz      | siehe Nennstrom-Auswahl                        |
| Schaltstrom max.    | 20 A                                           |
| Schutzart           | Betätigungsbereich IP54, Anschlussbereich IP00 |
| Isolation           | im Betätigungsteil verstärkt                   |
| Umgebungstemperatur | -30 ... 60 °C                                  |
| Schalter            | 2-polig                                        |
| Zulassung           | VDE, BV, CSA/UL, CCC                           |
| Montage             | Schnapprahmen                                  |



|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anschluss</b>                | netzseitig: Klemmschrauben M3,5<br>lastseitig: Flachstecker 6,3 mm (2 x 2,8 mm) |
| <b>Geräteschutzschalternorm</b> | EN 60934/IEC 60934: S-Typ, TO                                                   |