





E-T-A Thermischer Schutzeschalter 3120-F521-H7T1-W01D-12A

Hersteller:	E-T-A
Hersteller-Typ:	3120-F521-P7T1-W01D-12A
Unsere Art.Nr.:	3120-F521-P7T1-W01D-12A
Gewicht:	0.050



■ Beschreibung

Zweipoliger Einbauschalter mit 2-poligem thermischen Überlastschutz.

■ Eigenschaften

- Zweipoliger Ausschalter
- mit zweipoligem Überstromschutz
- Schaltwippe mit Kennzeichnung 0-I
- Ersatz für Weber Unimat WTT 22-551 oder WT22-551 (siehe Erklärung)

■ Lieferzustand

Alle Schalter außer Nennstrom 2,0 A (H7T1) werden ohne netzseitige Schrauben geliefert (P7T1)

■ Wichtig beim Ersatz von Weber Unimat WTT 22-551 oder WT 22-551

Die Weber Unimat WTT22-551 oder WTT22-555 sind 2-polig geschützte Schalter. Eingesetzt wurde diese Schalter u.a. bei Drehstrommotoren von Kompressoren, o.ä.

Der ETA 3120-F521-P7T1-W01D ist als Ersatz für diese Schalter geeignet.

Die Weber Unimat WT22-555 oder WT22-555 sind nur einpolig geschützt. Der ETA-Schalter ist aber in den meisten Fällen auch hierfür als Ersatz geeignet.

Bitte beachten Sie, dass bei Weber Unimat-Schaltern die Ausführung nicht komplett auf dem Typenschild angegeben ist. Es gibt auch Ausführungen mit 5 Anschlüssen, die wir evtl. herstellen lassen können.

■ Abmessungen

Einbauöffnung	44,5 x 22 mm (Klemmdicke 1-4 mm)
Kragenhöhe	2 mm
Kragen (Blende)	48 x 25 mm
Einbautiefe	43 mm mit Anschlüssen

■ Technische Daten

Nennspannung	AC 240 V; DC 50 V
Überlastschutz	siehe Nennstrom-Auswahl
Schaltstrom max.	20 A
Schutzart	Betätigungsbereich IP54, Anschlussbereich IP00
Isolation	im Betätigungsteil verstärkt
Umgebungstemperatur	-30 ... 60 °C
Schalter	2-polig
Zulassung	VDE, BV, CSA/UL, CCC
Montage	Schnapprahmen



Anschluss	netzseitig: Klemmschrauben M3,5 lastseitig: Flachstecker 6,3 mm (2 x 2,8 mm)
Geräteschutzschalternorm	EN 60934/IEC 60934: S-Typ, TO