





E-T-A Schutzschalter 3120-F75N-H7T1-A20Q

Hersteller:	E-T-A
Hersteller-Typ:	3120-F75N-H7T1-A20Q
Unsere Art.Nr.:	3120-F75N
Gewicht:	0.050



■ Beschreibung

Zweipoliger Einbauschalter mit einpoligem thermischen Überlastschutz.

■ Umstellung vom Lieferprogramm

Wir stellen unser Programm vom 3120-F75N auf den 2-polig geschützten 3120-F521 um.

Weitere Nennströme finden Sie beim Schalter [3120-F521-P7T1-W01D](#)

■ Eigenschaften

- Zweipoliger Ausschalter
- mit Überstromschutz **5,0 - 16,0 A** (siehe Tabelle)
- optional mit Spritzwasserschutzkappe IP54 (siehe Zubehör)
- Schaltwippe mit Kennzeichnung 0-I
- Ersatz für Weber Unimat WT 22-551 und WTN22-555 (siehe Erklärung)

■ Wichtig beim Ersatz von Weber Unimat WT 22-551 oder WT 22-555

Lesen Sie den Artikel zur [Ersatzbestimmung für Weber Unimat WT22-551 oder WT22-555](#)

Dieser E-T-A-Schalter ist als Ersatzschalter für die Weber Unimat WT 22-551 und WT22-555 geeignet:

- Schalter mit 4 Anschlüssen P1, P2, 3, 4.
- Ersatz für Schalter mit 5 Anschlüssen unter [E-T-A Schalter 3120-F554-G7T1-W04D](#).

■ Abmessungen

Einbauöffnung	44,5 x 22 mm (Klemmdicke 1-4 mm)
Kragen (Blende)	48 x 25 mm ohne Spritzwasserschutzkappe
Kragen (Blende)	60 x 34 mm mit Spritzwasserschutzkappe (optional)
Einbautiefe	43 mm mit Anschlüssen

■ Technische Daten

Nennspannung	AC 240 V; DC 50 V
Überlastschutz	siehe Nennstrom-Auswahl
Schutzart	Betätigungsbereich IP40, Anschlussbereich IP00
Isolation	im Betätigungsteil verstärkt
Umgebungstemperatur	-30 ... +60 °C
Schalter	2-polig, 1-polig thermisch geschützt
Zulassung	VDE, BV, CSA/UL, CCC
Montage	Schnapprahmen
Anschluss	Flachstecker 6,3 mm
Geräteschutzschalternorm	EN 60934/IEC 60934: S-Typ, TO

■ Typische Anwendungsgebiete

Elektromotoren, Haushalt- und Büromaschinen, elektrische Werkzeuge, Netzgeräte, Ladegleichrichter.
Verwendbar als Ersatzschalter für **Weber Unimat** WT 22-551 oder WT 22-555 (z.B. Kärcher Hochdruckreiniger)