




## CEE-Wandsteckdose 16A / 400V mit Fenster, Hutschiene für Sicherungen

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Hersteller:     | PC Electric |
| Hersteller-Typ: | 751523-6    |
| Unsere Art.Nr.: | 751523-6    |
| Gewicht:        | 1.010       |



### ■ Beschreibung

5-polige CEE-Wandsteckdose 16A, 400V mit eingebauter DIN-Hutschiene für 5 Module, wie Sicherungen, FI-Schalter und Zugang über ein aufklappbares Sichtfenster.

Durch die Schutzart IP67 in Nassbereichen einsetzbar. Die robuste Ausführung ermöglicht einen Einsatz in Werkstätten oder auf Baustelleneinsatz.

### ■ Eigenschaften

- mit 3-poligem Schalter für CEE-Steckdose und beide Schutzkontaktsteckdosen
- Eingebaute DIN-Hutschiene für 5 Module
- Ausklappbares Sichtfenster mit Rändelschrauben
- Robustes Gehäuse aus Kunststoff PC/ABS
- CEE-Buchse vorverdrahtet
- Leitungseinführung M25 von oben, unten oder hinten
- inkl. Blindverschraubungen

### ■ Technische Daten

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Pole CEE</b>        | 5-polig, 16 A 3P+N+E   |
| <b>Anschlussart</b>    | CEE-Buchse vorverdrahtet   |
| <b>Kontakte</b>        | vernickelt   |
| <b>Für Leitungen</b>   | flexibel: 1 - 2,5 mm <sup>2</sup><br>eindrähtig: 1-4 mm <sup>2</sup> |
| <b>Gehäusematerial</b> | PC/ABS   |
| <b>Schutzart</b>       | IP67, wasserdicht  |

### ■ Abmessungen

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Länge a</b>            | 253 mm  |
| <b>Höhe b</b>             | 141 mm  |
| <b>Kabelverschraubung</b> | 3 x M25 |