KAHLHORN
Technischer Handel

Dipl.-Ing. (FH) Peter Kahlhorn
Rambeeler Str. 6
23936 Upahl
UID: DE 174 168 707

Telefon: 038822 / 827953
E-Mail: info@kahlhorn.de
Web: www.kahlhorn.de

Anschlussleitung H05RN-F (Gummi) 2X1 3m

Hersteller:	Patelec
Hersteller-Typ:	352 H05RN-F 2x1 3m
Unsere Art.Nr.:	OE1001
Gewicht:	0.400

Beschreibung

2-adrige konfektionierte Gummi-Anschlussleitung H05RN-F für leichte Beanspruchung, Länge 3 m. Verwendung z.B. für handgeführte Elektrowerkzeuge.

Isolierte Starkstromleitung nach VDE 0282, Teil 4
mit ölfesterm Gummi-Mantel, mit spritzwassergeschütztem Konturenstecker.

Eigenschaften

- für gewerblichen Einsatz zugelassen
- für den Einsatz im Freien geeignet
- beständig gegen Öl, Ozon, UV-Stahlen und Witterung

Daten

Kabeltyp	H05 RN-F
Querschnitt	2 x 1,0 mm², Länge 3 m
Mantel-Ø	7,0 mm
Kabelende	abgemantelt, abisoliert, Adernendhülsen
Temperaturbereich	-25°C bis +60°C
Qualität	für leichte Beanspruchung

Einsatzbereiche

Verwendung bei leichten mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen, im Freien wie z.B. für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und in feuergefährdeten Betriebsstätten.

Für elektrische Werkzeuge wie Bohrmaschinen, Handkreissägen sowie für transportable Motoren oder Maschinen auf Baustellen, in der Landwirtschaft, usw.
Beim Einsatz bei Heizgeräten darf keine Gefahr durch Berührung mit heissen Teilen, oder durch Wärmestrahlung bestehen.

Diese Leitungen sind nach VDE 0165 in explosionsgefährdeten Betriebsstätten zulässig.

Hinweis

Nicht geeignet bei hoher mechanischer Beanspruchung, für den Einsatz im Bergbau unter Tage oder in Steinbrüchen.