



Abbildung ähnlich



Anschlussleitung H07BQ-F (PUR) 2X1,5 5m

Hersteller:	Patelec
Hersteller-Typ:	352 H07BQ-F 2x1,5 5m
Unsere Art.Nr.:	PUR1004
Gewicht:	0.500

■ Beschreibung

2-adrige konfektionierte PUR-Anschlussleitung für höchste Beanspruchung, Länge 5 m.

Isolierte Starkstromleitung nach VDE 0282, Teil 10 mit PUR-Mantel, ölfest, mit spritzwassergeschütztem Stecker.

Die Leitung ist besonders geeignet für Holzbearbeitungswerkzeuge, da sie abriebfest ist und keine Spuren hinterlässt.

■ Eigenschaften

- **außergewöhnliche Abriebfestigkeit**, gute Kerbschlagzähigkeit, Schnittfestigkeit.
- für gewerblichen Einsatz zugelassen
- für den Einsatz im Freien geeignet
- beständig gegen Mikroben, Hydrolyse, UV-Strahlen, Ozon, Sauerstoff, Öle, Fette, Benzin, Wasser und Witterungseinflüsse

■ Technische Daten

Kabeltyp	H07 BQ-F
Querschnitt	2 x 1,5 mm ² , Länge 5 m
Mantel-Ø	8,0 mm
Kabelende	abgemantelt, abisoliert, Adernendhülsen
Temperaturbereich	- 40°C bis + 80°C, gute Flexibilität bis -40°C
Qualität	für höchste Beanspruchung

■ Einsatzbereiche

Verwendung bei hohen mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen, wie z.B. zum Anschluss gewerblicher oder landwirtschaftlicher Geräte.

Für elektrische Werkzeuge wie Bohrmaschinen, Handkreissägen sowie für transportable Motoren oder Maschinen auf Baustellen, in der Landwirtschaft, auf Werften usw.

Beim Einsatz bei Heizgeräten darf keine Gefahr durch Berührung mit heißen Teilen, oder durch Wärmestrahlung bestehen.

Sehr gut geeignet in der Holzbearbeitung, da durch die hohe Abriebfestigkeit auf Werkstücken keine Spuren entstehen.