KAHLHORN
Technischer Handel

Dipl.-Ing. (FH) Peter Kahlhorn
Rambeeler Str. 6
23936 Upahl
UID: DE 174 168 707

Telefon: 038822 / 827953
E-Mail: info@kahlhorn.de
Web: www.kahlhorn.de

MKP-Kondensator 8 µF, Motorbetriebskondensator mit Litzenanschluss

Hersteller:	ICAR
Hersteller-Typ:	WB40-80-L
Unsere Art.Nr.:	WB40-80-L
Gewicht:	0.070

Beschreibung

Betriebskondensator 8 µF mit Litzenanschluss für Wechselstrommotoren, z.B. bei Pumpen, Schleifmaschinen, etc.

Ausführung

Metallisierter Kunststoffolienkondensator aus Polypropylen im Kunststoffbecher mit Einzellitzen, ohne Bodenschraube.

Hinweis zur Spannungsangabe

Die Spannungsangabe bezieht sich auf die Spannungsfestigkeit und nicht auf die Betriebsspannung. Der Kondensator kann bei 230 V an Wechselstrommotoren verwendet werden.

Technische Werte nach EN 60252

Kapazität	8 µF ±5% Nennwert
Nennspannung	400 V, 50-60Hz
Betriebsart	Dauerbetrieb DB
Betriebstemperatur	-40° bis +85°C
Sicherheitsklasse	P0
Klimakategorie	40/085/21
Anwendungsklasse	400V - B 10000h (HPFNT) 450V - C 3000h (HPFPU)
Schutzart	IP 54
Anschluss	2 Litzen 0,5 mm², Länge 150 mm, 10 mm abisoliert
Gehäuseabmessungen	Ø30 x 71 mm

Hinweise

Die Polung spielt bei Betriebskondensatoren keine Rolle.