



Schalter-Stecker-Kombination K700/B/ST3 bis 3 kW mit Bremselektronik

Hersteller: Klinger & Born
Hersteller-Typ: K700/VB/ST3/KA12/P
Unsere Art.Nr.: SSK550
Gewicht: 0.800

■ Beschreibung

Wechselstrom-Schalter-Stecker-Kombination für Kreissägen, Hobelmaschinen, Häcksler und andere Maschinen, die nach Spannungsausfall und Spannungswiederkehr nicht automatisch wieder anlaufen dürfen.

Erforderlich für Maschinen im gewerblichen Einsatz, die über keine Motorbremse verfügen, bei denen Bremsen aber vorgeschrieben sind.

■ Eigenschaften

- 2-poliger Schalter (Schütz)
- Schaltleistung bis 3 kW
- mit Bremselektronik, Bremsstrom bis 10 A einstellbar
- mit Unterspannungsauslösung
- Anschlussmöglichkeit für Thermokontakt
- mit Spritzwasser-Schutzkappe
- geeignet als Ersatz für Mod. Nr. 005702 (0005.7020)

■ Montage / Anschluss (siehe Schaltplan) / Bremse

Der Schalter wird am Gehäuseboden verschraubt. Rastermaß der Schrauben 68 x 68 mm.

Der Kabelausgang ist seitlich im Gehäuseboden, werkseitig gegenüber vom Stecker. Durch Drehen des Bodens kann das Kabel zu allen 4 Seiten ausgeführt werden.

Die Bremse ist ab Werk auf den niedrigsten Bremsstrom eingestellt. Die Bremswirkung wird an einem Poti bis zur ausreichenden Bremswirkung erhöht.

■ Technische Daten

Spannung Ue	230 V~
Strom Ie	13,5 A
Schalterschütz	KB-04, 230 V/3s1ö~
Schaltleistung	3,0 kW 230V~
Bremsstrom	bis 10 A
Betätigungsart	mechanisch EIN/AUS
Steckerteil	Schutzkontakt, CEE 7/4, 2-polig, 16 A
Gehäusematerial	Polypropylen PP
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP54, spritzwassergeschützt
Anschlussleitung	1 m H07RN-F 6 G1,5
Befestigungsmaß	68 x 68 mm

